



Icematic®

Fabbricatori di ghiaccio
in cubetti

N140



Ice cubers
Eiswürfelerzeuger
Machines à glace en cubes
Màquinas productoras
de hielo en cubitos

Produzione di ghiaccio in 24 ore fino a
Ice produced per 24 hours up to
Eisproduktion in 24 Stunden bis zu
Production de glace en 24 h jusqu'à
Produccion de hielo en las 24 horas hasta

Kg. 140

Raffreddamento unità condensatrice
Condensing unit cooling
Kondensatoreinheit
Refrroidissement de l'unité de condensation
Refrigeración de la unidad condensadora

aria
air
Luft
air
aire

o acqua: consumo n. 65 litri per ora*
or water: consumption n. 65 litres per hour*
oder Wasser: Verbrauch n. 65 liter pro Stunde*
ou eau: consommation n. 65 litres par heure*
o agua: consumo n. 65 litros para hora*

Potenza assorbita / Absorbed power / Leistungsaufnahme
Puissance absorbée / Potencia Absorbida

W. 950

Organo di laminazione
Expansion system
Expansionsystem
Système de détente
Sistema de expansión

capillare
by capillary
Kapillar
capillaire
capillar

Refrigerante / Refrigerant / Kältemittel
Réfrigérant / Refrigerant

R134a

Attacco entrata acqua / Water inlet connection
Anschluss für Wasserzfluss / Prise
entrée d'eau / Conexión entrada agua

3/4" Gas

Attacco scarico acqua / Water output connection
Anschluss für Wasserabfluss / Prise écoulement
d'eau / Conexión desagüe

mm. Ø 20

Alimentazione monofase / Single phase input /
Eimphasige Spannung / Alimentation monophasé
Alimentación monofásica

220V-240V - 50 Hz

Alimentazione voltaggi speciali:
Extra voltages:
Andere Spannungen:
Alimentation voltages spéciaux:
Otros voltajes especiales:

a richiesta
on request
Lieferbar auf Wunsch
sur demande
según pedido

Capacità deposito / Storage bin
capacity / Inhalt des Vorrats-Eisbehälters /
Capacité de la réserve /
Capacidad del deposito

Kg. 45

Carrozzeria
External structure
Ausführung
Carrosserie
Carrocería

standard (1)
or
inox

Peso netto / Net weight / Netto Gewicht
Poids net / Peso neto

Kg. 106

(1) Pannelli in skinplate colore blu / Panels in skinplate blue coloured / Gehäuse aus-blauem Skinplate /
Panneaux en skinplate de couleur bleue / Paneles en skinplate de color azul noche

RAFFR. AD ACQUA/WATER COOLED
WASSERGEKÜHLT/REFR. A EAU
REFR. A AGUA

Temperatura acqua/Water temperature
Wassertemperatur/Température eau
Temperatura agua

Temperatura ambiente
Ambient temperature
Raumtemperatur
Température ambiante
Temperatura ambiente

| °C | 32° | 21° | 15° | 10° | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 10° | 115 | 125 | 130 | 140 | kg |
| 21° | 113 | 123 | 128 | 133 | kg |
| 32° | 111 | 121 | 126 | 130 | kg |
| 38° | 105 | 113 | 118 | 122 | kg |

Prod. ghiaccio in 24 h/Ice prod. per 24 h
Eisprod. in 24 h/Prod. de glace en 24 h
Prod. de hielo en 24 h

RAFFR. AD ARIA/AIR COOLED
LUFTGEKÜHLT/REFR. A AIR
REFR. A ARIE

Temperatura acqua/Water temperature
Wassertemperatur/Température eau
Temperatura agua

Temperatura ambiente
Ambient temperature
Raumtemperatur
Température ambiante
Temperatura ambiente

| °C | 32° | 21° | 15° | 10° | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 10° | 115 | 127 | 133 | 140 | kg |
| 21° | 110 | 122 | 128 | 132 | kg |
| 32° | 98 | 106 | 112 | 115 | kg |
| 38° | 90 | 95 | 99 | 102 | kg |

Prod. ghiaccio in 24 h/Ice prod. per 24 h
Eisprod. in 24 h/Prod. de glace en 24 h
Prod. de hielo en 24 h

(*) con temperatura acqua 15 °C
with water temperature 15 °C
mit wassertemperatur 15 °C
avec temperature eau 15 °C
con temperatura agua 15 °C

Dimensioni

Dimensions

Masse

Dimensions

Dimensiones

Castel MAC SpA

Via del Lavoro, 9
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
Tel.: +39-0423-738452/738311 - Fax: +39-0423-722811
E-mail: icematic@castelmac.it
Website: <http://www.castelmac.it>